

KYLMÄLASIKKO BISTRO LUX BI-800/2K

Jakelu & säilytys » Linjastolasikot » Kylmälasikko Bistro LUX BI-800/2K

Ulkomitat: L-803, S-623, K-1500 mm
Sähköliitäntä: 0,6 kW / 230 V / 1N / 50 Hz
Kaareva lasikko-osa
2 puhallusjäähdytettyä välihylyä
Kylmäällas juomille
Jalustassa GN 1/1 –mitoitettu kylmäkaappi
elintarvikkeille
Valaistus
Lämpötilanohjaus elektronisella termostaatilla
Selkeälukuinen, digitaalinen lämpömittari
Pleksiluukut hyllytasojen ja kylmäaltaan edessä
varmistavat tasaisemmat
säilytysolosuhteet vitriinissä samalla vähentäen
energian kulutusta.
Liukulasiovet kalusteen takapuolella helpottavat
vitriinin täyttöä.
Runkorakenne kauttaaltaan RST:tä.
Irrotettava jäähdytyskoneisto ("kasetti"), jossa
automaattinen sulatus ja
sulaveden haihdutus.
Alkuperämaa: Suomi



(Kuvassa 1200 mm leveä lasikko)

Restahovi Oy
Keskuskatu 5
61500 Ylistaro
Puh./fax 06 471 3479

Erja Hakola
0500 868 513

Antti Hakola
0500 260 742

restahovi@netikka.fi
www.restahovi.com

[Tietosuojakäytäntö »](#)